



- Rivestimenti esterni e piano di lavoro in acciaio inox.
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
- Piastra al cromo disponibile a richiesta.
- Piano di cottura in acciaio satinato sia liscio che rigato.
- Bacinella inox estraibile raccolta sughii.
- Modelli a gas dotati di due bruciatori comandati da un rubinetto con minimo e massimo nella versione in acciaio satinato. Nella versione in cromo rubinetto termostato per riscaldamento differenziato.
- Bruciatore pilota.
- Accensione piezoelettrica.
- Modelli elettrici con riscaldamento differenziato per mezzo di resistenze corazzate comandate da due termostati indipendenti regolabili da 0° a 320°C dotati di termostato di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

	Modello	Dimensioni esterne			Potenza kW	Peso Kg
		L	cm D	H		
Serie 700 	7FTG1CA Piastra cromata	40	70	90	7	70
	7FTG1LA Piastra liscia	40	70	90	7	70
	7FTG1RA Piastra rigata	40	70	90	7	70
	7FTG2CA Piastra cromata	80	70	90	12	120
	7FTG2LA Piastra liscia	80	70	90	12	120
	7FTG2RA Piastra rigata	80	70	90	12	120
	7FTG2LRA Piastra liscia/rigata	80	70	90	12	120
Serie 900 	9FTG1CA Piastra cromata	40	90	90	9	100
	9FTG1LA Piastra liscia	40	90	90	9	100
	9FTG1RA Piastra rigata	40	90	90	9	100
	9FTG2CA Piastra cromata	80	90	90	18	152
	9FTG2LA Piastra liscia	80	90	90	18	152
	9FTG2RA Piastra rigata	80	90	90	18	152
	9FTG2LRA Piastra liscia/rigata	80	90	90	18	152